



SLIDE LENGTH	SLIDE TRAVEL	LOAD RATING LBS./PR	* A *	* B *	* C *	* D *	* E *	* F *	* G *
10.00 [254]	12.00 [305]	100	--	--	--	--	--	9.750 [247.6]	--
12.00 [305]	14.00 [356]	100	--	--	--	--	--	11.250 [285.8]	11.750 [298.4]
14.00 [356]	16.00 [406]	95	--	--	--	--	--	13.250 [336.5]	13.750 [349.2]
16.00 [406]	18.00 [457]	90	6.400 [162.6]	6.750 [171.5]	--	--	--	15.250 [387.3]	15.750 [400.0]
18.00 [457]	20.00 [508]	80	--	--	6.490 [164.8]	12.375 [314.3]	--	17.250 [438.1]	17.750 [450.8]
20.00 [508]	22.00 [559]	80	--	6.775 [172.1]	8.000 [203.2]	14.025 [356.2]	--	19.250 [488.9]	19.750 [501.6]
22.00 [559]	24.00 [610]	75	--	--	8.385 [213.0]	16.025 [407.0]	--	21.250 [539.7]	21.750 [552.4]
24.00 [610]	26.00 [660]	70	10.000 [254.0]	10.775 [273.7]	--	--	18.025 [457.8]	23.250 [589.5]	23.750 [602.2]
26.00 [660]	28.00 [711]	65	5.525 [140.3]	9.150 [232.4]	10.595 [269.1]	16.400 [416.6]	20.025 [508.6]	25.250 [641.4]	25.750 [654.0]
28.00 [711]	30.00 [762]	60	7.525 [191.1]	11.150 [283.2]	12.000 [304.8]	18.400 [467.4]	22.025 [559.4]	27.250 [692.1]	27.750 [704.9]
30.00 [762]	32.00 [813]	60	--	9.525 [241.9]	12.595 [319.9]	20.400 [518.2]	24.025 [610.2]	--	--

INCHES [MM]

- 10 滑轨具有弹簧拉出自锁和可拆分功能
压下弹簧拨杆可以拆分和闭合滑轨
- 9 滑轨在打开的位置具有自锁的功能
滑轨具有一个可以调节后端距离的支架
可以调节的距离为向内50.8MM以内
- 8 滑轨不分左右手
除了组件图中标示的孔之外,
ACCURIDE有选择权添加其它的孔。
使用#8的盘头螺丝或者#10的半圆头螺丝
安装的穿过滑轨的组件, 最大回弹为高度方向 2.54 X 径向9.14
从而保证运动顺畅, 要有一定的回弹
- 4 测量滑轨的宽度以闭合位置为准, 穿过
滑轨组件与球轴承充分接触的区域。
- 3 表面处理: 电镀亮锌
- 2 滑润剂: 适用高低温条件下的润滑油脂。
材料: 滑轨组件和元件部分:
加工硬化, 冷轧钢
- 1 材料: 滑轨组件和元件部分:
加工硬化, 冷轧钢

注释: 如无其它指定

版本	修改前	说明	修改后	日期	批准人
		修订版			

客户: Accuride		零件编号		日期		控制		版本		零件编号	
M.YANG		05/18/07		M.YANG		05/18/07		C 2807 - 10/30		SLIDE ASSEMBLY 3 MEMBER SLIDE	
M.YANG		05/18/07		M.YANG		05/18/07		C 2807 - 10/30		SLIDE ASSEMBLY 3 MEMBER SLIDE	
M.YANG		05/18/07		M.YANG		05/18/07		C 2807 - 10/30		SLIDE ASSEMBLY 3 MEMBER SLIDE	